

Грунт Акриловый **AVE** для черных и цветных металлов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественный быстросохнущий грунт на основе акриловой смолы предназначен для подготовки изделий из обычной стали и цветных металлов под окраску. Обладает высокой адгезией и обеспечивает антикоррозионную защиту, можно наносить на старое отшлифованное покрытие. Грунт обладает высокой наполняющей способностью и, после высыхания, может быть отшлифован для устранения мелких дефектов при подготовке деталей под окраску.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Перед грунтованием поверхность необходимо очистить от загрязнений, продуктов коррозии и отшлифовать.
- Поверхности, не подлежащие обработке, следует защитить от попадания аэрозоля.
- Не рекомендуется наносить грунт при температуре воздуха ниже +10°C
- Перед грунтованием баллон энергично встряхивать в течение 2-х мин.
- Грунт распылять с расстояния 25-30 см в 2 слоя с выдержкой между слоями 10-15 мин при температуре +20°C. Время полного высыхания для шлифования и окраски 1,5-2 часа при +20°C.

СОВЕТ: с эмалями AVE работает наиболее надежно!



ТУ 2388-025-53934955-2010

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата выпуска указана на дне баллона.

Произведено ЗАО «Эльф Филлинг».

Оптовые продажи, г. Москва:

+7(495) 989-14-34 www.safary215.ru

+7(495) 767-90-14 www.chimiplast.ru

е 520 мл

Артикулы:

AVE-2101 – серый

AVE-2103 – черный

AVE-2104 – белый